

GTV



CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI

	2.0 T. SPARK 16V	2.0 V6 TB	3.0 V6 24V
N. cilindri, disposizione	4 in linea	6 a V di 60°	6 a V di 60°
Cilindrata (cm³)	1970	1996	2959
Potenza max. CV-CEE (kW-CEE) a giri/min	150 (110) - 6200	200 (147) - 6000	220 (162) - 6300
Coppia max. kgm-CEE (Nm-CEE) a giri/min	19 (186) - 4000	27,6/28,5* (271/280*) - 2400	27,5 (270) - 5000
Alimentazione	iniezione elettronica Multipoint Bosch Motronic M 2.10.3	iniezione elettronica Multipoint Bosch Motronic ML 4.1 Turbocompressore Garret T2 + intercooler	iniezione elettronica Multipoint Bosch Motronic M 3.7.1
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore
Sospensioni	ANTERIORI: a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori e barra stabilizzatrice POSTERIORI: a ruote indipendenti, a quadrilatero con triangolo superiore, doppio braccio inferiore, finto sterzo, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici e barra stabilizzatrice		
Pneumatici	195/60 R 15 88 W**	205/50 R 16 87 W	205/50 R 16 87 Y
Scatola sterzo	a cremagliera, con idroguida	a cremagliera, con idroguida	a cremagliera, con idroguida
Impianto frenante	ant. e post. a disco, con pinze flottanti, servofreno a depressione. Comando a pedale a doppio circuito idraulico incrociato; correttore di frenata sulle ruote e impianto antibloccaggio ruote	ant. e post. a disco, con pinze flottanti, servofreno a depressione. Comando a pedale a doppio circuito idraulico incrociato; correttore di frenata sulle ruote e impianto antibloccaggio ruote	ant. con pinza fissa, e post. con pinza flottante e servofreno a depressione. Comando a pedale a doppio circuito incrociato; correttore di frenata sulle ruote e impianto antibloccaggio ruote
Anteriori/Posteriori (∅ mm)	284 (autoventilanti) / 240	284 (autoventilanti) / 240	305 (autoventilanti) / 240
Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm)	4285/1780/1318	4285/1780/1318	4285/1780/1318
Passo (mm)	2540	2540	2540
Capacità bagagliaio (dm³)	110	110	110
Serbatoio carburante (l)	70	70	70
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	1370	1430	1415
Velocità max. (km/h)	215	235	oltre 240
Accelerazione 0-100 km/h (s)	8,4	7,4	6,7
Consumi (l/100 km): a 90 km/h	6,2	7,2	7,9
a 120 km/h	7,8	9,3	9,8
ciclo urbano	10,4	12	14,6

* = overboost in azione ** ove previsto: 205/50 R 16 87 W

GAMMA COLORI - INTERNI						
	2.0 T. Spark 16V 2.0 V6 TB	2.0 T. Spark 16V L 3.0 V6 24V L	2.0 T. Spark 16V 2.0 V6 TB	2.0 T. Spark 16V / 2.0 T. Spark 16V L 2.0 V6 TB / 3.0 V6 24V L		
	166 Tessuto Grigio	546 Pelle Grigio Carbonio	446 Pelle Grigio Carbonio	880 Pelle Momo Bianco Pack	881 Pelle Momo Rosso Jerez	885 Pelle Momo Cuoio Alfa
PASTELLO						
130 Rosso Alfa	●	●	○	○	○	○
249 Bianco	●	●	○	○	○	○
601 Nero	●	●	○	○	○	○
METALLIZZATI						
195 Rosso Proteo	●	●	○	○	○	○
309 Verde Tropico	●	●	○	○	○	○
353 Verde Sargassi*	●	●	○	○	○	○
473 Blu Atollo	●	●	○	○	○	○
612 Grigio chiaro	●	●	○	○	○	○
613 Grigio Titanio	●	●	○	○	○	○
632 Black	●	●	○	○	○	○

*Esclusivo per 3.0 V6 24V L

● = serie ○ = optional

	2.0 T. SPARK 16V	2.0 T. SPARK 16V L	2.0 V6 TB	3.0 V6 24V
Alfa Code	●	●	●	●
Idroguida	●	●	●	●
Alzacristalli elettrici e bloccaporte centralizzato	●	●	●	●
Check control	●	●	●	●
2 specchi elettrici riscaldati	●	●	●	●
Predisp. autoradio completa 6 altop. + antenna elettr. ant.	●	●	●	●
Pretensionatore cinture di sicurezza ant.	●	●	●	●
Fari poliellittici e correttore assetto fari	●	●	●	●
Apertura vano benzina e vano bagagli dall'interno	●	●	●	●
Interruttore inerziale (FPS)	●	●	●	●
Scocca rinforzata	●	●	●	●
Sospensione posteriore a bracci multipli	●	●	●	●
Finizioni in finta pelle (cupolotto, braccioli, cuffie, pannelli porta)	●	●	●	●
Fendinebbia e terzo stop	●	●	●	●
Air bag lato guida / lato passeggero	●/○	●/○	●/○	●/○
ABS	●	●	●	●
Ruote in lega leggera	○	●	●	●
Volante e pomello cambio in pelle	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e profondità / Volante a tre razze	●/-	●/-	●/-	●/●
Sedili/pannelli in tessuto Jacquard	●	-	●	-
Sedili in pelle	○	●	○	●
Climatizzatore a comandi manuali	○	●	●	●
Antifurto elettronico con telecomando	○	○	○	○
Tetto apribile elettrico	○	○	○	○
Vernice metallizzata	○	○	○	○
Radio integrata con frontalino estraibile	○	○	○	○
Selleria Momo	○	○	○	○
Pinze freni verniciate rosse con scritte Alfa Romeo in bianco sulle anteriori	-	-	-	●

● = serie ○ = optional - = non disponibile

GARANZIA: 1 anno di garanzia totale, 8 anni contro la corrosione passante, 3 anni sulla verniciatura, 1 anno Alfa Contact "Servizio gratuito 24 ore su 24".

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e i prodotti possono rappresentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. L'Alfa Romeo si riserva il diritto di apportare qualsiasi modificazione ai suoi prodotti. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nell'opuscolo sono opzionali. Per il loro elenco completo vedere il listino prezzi.

Alfa Romeo Pubblicità - Ediz. italiana - I - 02.9.8126.02 - 11/96 - Printed in Italy by Puntografico (BS)

Tutte le informazioni anche su internet al seguente indirizzo:

<http://www.alfaromeo.com>

Timbro del Concessionario