



**ALFA  
GTV**



## CARATTERISTICHE TECNICHE

	1.8 T. SPARK	2.0 T. SPARK L	2.0 V6 TB L	3.0 V6 24V L
N. cilindri, disposizione	4 in linea, anteriore trasversale	4 in linea, anteriore trasversale	6 a V di 60°	6 a V di 60°
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	1747	1970	1996	2959
Potenza max CV-CEE (kW-CEE) a giri/min	144 (106) 6500	155 (114) 6400	200 (147) 6000	220 (162) 6300
Coppia max kgm-CEE (Nm-CEE) a giri/min	17,2 (169) 3500	19,1 (187) 3500	27,6/28,5* (271/280*) 2400	27,5 (270) 5000
Alimentazione	iniezione elettronica MPI Bosch Motronic M1.5.5 integrata con l'accensione	iniezione elettronica MPI Bosch Motronic M1.5.5 integrata con l'accensione	iniezione elettronica MPI Bosch Motronic ML4.1 Turbocompressore Garrett T25 + intercooler + overboost	iniezione elettronica Multipoint Bosch Motronic ME2.1 con corpo farfallato elettronico
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Scatola sterzo	a cremagliera con idroguida	a cremagliera con idroguida	a cremagliera con idroguida	a cremagliera con idroguida
Freni D (disco): Anteriori (mm) autoventilanti / Posteriori (mm)	284 / 240	284 / 240	284 / 240	305 / 240
Lunghezza/Larghezza (mm)	4285 / 1780	4285 / 1780	4285 / 1780	4285 / 1780
Capacità bagagliaio (dm <sup>3</sup> )**	155	155	155	155
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	1350	1370	1430	1415
Velocità max. (km/h)	210 / 215***	216 / 221***	235 / 240***	250***
Accelerazione (2 persone + 20 kg): 0-100 km/h (s) / 0-1000 m (s)	9,2 / 30,5	8,4 / 29,6	7,4 / 27,7	6,7 / 26,8
Secondo direttiva 93/116/CE Consumi (l/100 km) ciclo urbano ciclo extraurbano combinato	12,9 6,5 8,9	13,3 6,8 9,2	16,6 7,5 10,8	16,8 8,7 11,7

\* Con overboost in azione    \*\* Con ruotino 110 dm<sup>3</sup>    \*\*\* Con kit aerodinamico

## PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE E OPTIONAL

	1.8 T. SPARK	2.0 T. SPARK L	2.0 V6 TB L	3.0 V6 24V L
Alzacristalli elettrici anteriori (automatico lato guida)	●	●	●	●
Chiusura centralizzata	●	●	●	●
Specchi retrovisori esterni elettrici riscaldati	●	●	●	●
Ruote in lega leggera (205/50 16")	○	●	●	●
Ruote in acciaio (195/60 15")	●	—	—	—
Ruote in lega leggera (225/45 17") (non catenabili)	○	○	○	○*
Kit aerodinamico (spoiler anteriore e posteriore)	○	○	○	●
Volante tre razze in pelle regolabile in altezza e profondità	●	●	●	●
Vano portaoggetti integrato nel bracciolo	●	●	●	●
Climatizzatore automatico con filtro antipolline	○	●	●	●
Sedili e pannelli porta in pelle "Momo"	○	●	●	●
Sedili e pannelli porta in tessuto "Super Soft"	●	—	—	—
Sedili anteriori elettrici/riscaldati/basculanti**	○▲	○	○	○
Blue Style - Red Style interior	○	○	○	○
Predisposizione radio completa (antenna e altoparlanti)	●	●	●	●
Cambio sei marce	—	—	—	●
Servosterzo	●	●	●	●
Alfa Code	●	●	●	●
Pretensionatori cinture anteriori	●	●	●	●
Air bag lato guida / Air bag lato passeggero con disattivatore	●/○	●/○	●/○	●/○
Sistema FPS (Fire Prevention System)	●	●	●	●
Correttore assetto fari	●	●	●	●
Terzo stop	●	●	●	●
Fari poliellittici	●	●	●	●
Sospensioni posteriori a bracci multipli	●	●	●	●
Fendinebbia	●	●	●	●
Antiskid	●	●	●	●
Tirekit (kit gonfiaggio pneumatici)***	○	○	○	○

● = di serie    ○ = optional    — = non disponibile    \* = senza sovrapprezzo    \*\* = disponibile da luglio '98    \*\*\* = in alternativa al ruotino di scorta (senza sovrapprezzo)    ▲ = solo in abbinamento con sedili in pelle

**GARANZIA:** 1 anno di garanzia totale, 8 anni contro la corrosione passante, 3 anni sulla verniciatura, 1 anno Targa Assistance "Servizio gratuito 24 ore su 24".

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e i prodotti possono rappresentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. L'Alfa Romeo si riserva il diritto di apportare qualsiasi modificazione ai suoi prodotti. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nell'opuscolo sono opzionali. Per il loro elenco completo vedere il listino prezzi.

Alfa Romeo Pubblicità - 02.9.9416.02 - Ar. - 4/98  
printed in Italy - Puntografico (BS)

Tutte le informazioni anche su Internet al seguente indirizzo:

<http://www.alfaromeo.com>

Timbro del Concessionario